ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS® Industrial 3-Port Gigabit PoE Switch mit 2-Port SFP Uplink

DN-651101 4016032343189

DIGITUS Industrieller Gigabit Ethernet PoE Switch
3-port RJ45, 2-port SFP, DIN RAIL, IP30 Redundante Stromvers. 12-58VDC

3-Port Plug&Play Industrial Gigabit PoE Switch mit 2-Port SFP Uplink

Die DIGITUS® Industrial Switches sind für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C sind die Industrial Switche auch nach NEMA (National Manufacturers Association) TS1&TS2 zertifiziert und somit unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die redundante Stromversorgung ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung der Industial Switche in das jeweilige Umfeld erfolgen. Der DIGITUS® DN-651101 ist ein unmanaged Plug & Play Industrial Ethernet Switch in einem robusten IP30 geschützten Aluminium-Gehäuse. Durch die 3 x 10/100/1000Base-T Ethernet PoE Ports sowie 2 x Gigabit SFP Ports stellt der Industrial Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. Alle Switche wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und sind durch die Zulassungen somit in vielen Applikationen einsetzbar.

- 3-Port 10/100/1000 TX auto MDI/MDI-X
- 2-Port 100/1000 SFP Buchsen
- Backplane (switching fabric) 10Gbps
- Datendurchsatz (Full-Duplex) 1,488Mpps@64bytes
- Übertragungsrate 100Mbps: 14,880pps für den Ethernet Port
- Übertragungsrate 100Mbps: 148,800pps für den Fast Ethernet Port
- Übertragungsrate 1000Mbps: 1,488,000pps für den Gigabit Ethernet Port
- Speicher: 1Mbits
- MAC Adressentabelle: 8K
- Protokoll: CSMA/CD
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und 802.3z (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T) kompatibel, mit automatischer Erkennung & Einstellung
- IEEE 802.3x full-duplex/half-duplex back-pressure flow control
- IEEE 802.3af PoE
- FCC Klasse A
- CE EN61000-4-2 (ESD)
- CE EN61000-4-3 (RS)
- CE EN61000-4-4 (EFT)
- CE EN61000-4-5 (Überspannung)
- CE EN61000-4-6 (CS)
- CE EN61000-4-8
- CE EN61000-6-2
- CE EN61000-6-4
- UL508 / CSA C22, CE EN61010-1
- ICES-003
- IEC60068-2-32 (freier Fall)
- IEC60068-2-27 (Schock)
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- Redundante Stromversorgung: 12~58V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
- Abnehmbarer Klemmenanschluss mit 1 Relaisausgang (Alarmkontakt)
- Stromverbrauch: 5,4 Watt (ohne PoE); 58 Watt (mit PoE)
- Abmessungen: Metallgehäuse, 97,3 mm (B) x 42,5 mm (T) x 119 mm (H)
- Schutzklasse: IP30
- DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40°C ~ +85°C
- Lagertemperatur: -40 °C ~ +85 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS® Industrial 3-Port Gigabit PoE Switch mit 2-Port SFP Uplink

DN-651101 4016032343189

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	20,00	55,00	43,00	36,00	85140,00
Innen-VPE	1	0,56	8,00	18,00	14,00	2016,00
Einzel-VPE	1	0,56	8,00	18,00	14,00	2016,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Betriebssysteme:

→ Verpackungstyp:

PAPERBOX

Ursprungsland: Taiwan